

# ВЕЕРНЫЕ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  
ТАБЛИЦА

	PS ULTRA	PRO- SPRAY®	PRS30*	PRS40†
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>				
Газон	•	•	•	•
Газон: высокая трава	•	•	•	•
Почвенный покров	•	•	•	•
Кустарник: разбрызгиватели на штанге	•	•	•	•
Кустарник: высокие разбрызгиватели		•	•	•
Частные приусадебные участки	•	•	•	•
Коммерческие объекты		•	•	•
Места большого скопления людей		•	•	•
Непитьевая вода		•	•	•
Запорный клапан, устанавливаемый на месте эксплуатации (дополнительно)	•	•	•	•
Запорный клапан заводской установки (дополнительно)		•	•	•
Регулирование давления			•	•

\* Ранее – INST

† Ранее – модель MPR40

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

### ПРОМЫВОЧНОЕ СОПЛО

Многофункциональное промывочное сопло, приводимое в действие перепадом давления, предназначено для предотвращения утечек. Промывочное сопло в отсутствие струи функционирует при малых значениях давления, благодаря чему можно устанавливать несколько веерных разбрызгивателей в одном секторе. Промывочное сопло предназначено для защиты штанги во время работы разбрызгивателя – при вытягивании в него не попадает грязь, благодаря чему штанга не выходит из строя.



### НЕТ УТЕЧЕК ИЗ КРЫШКИ НА КОРПУСЕ ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ

Модели веерных разбрызгивателей серии PRO-Spray оснащены прочным прорезиненным корпусом и надежной крышкой, благодаря чему отлично подходят для сложных условий эксплуатации – в местах большого скопления людей и работы тяжелого оборудования. Кроме того, многорезьбовая стойка обеспечивает максимальное сцепление корпуса и крышки на головке, несмотря на высокое пиковое давление на впускном отверстии.



РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ  
ДРУГОЙ МАРКИ

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ  
СЕРИИ PRO-Spray

### ВЫСОКОПРОЧНАЯ ПРУЖИНА

Мощная пружина предусмотрена для эксплуатации в любых условиях.



### РЕГУЛИРУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ (2,1 БАР/2,8 БАР)

Веерные разбрызгиватели Hunter с функцией регулирования давления подходят для разнопланового применения. Производительность модели PRS30 с крышкой коричневого цвета превышает производительность стандартных разбрызгивателей с давлением 2,1 бар. Модель PRS40 с крышкой серого цвета предназначена для МР Ротаторов со средним давлением и на сегодняшний день является единственной такого рода моделью с функцией регулирования давления 2,8 бар на рынке.



## ПРИМЕНЕНИЕ

Частный приусадебный  
участок/Коммерческий объект

## МОДЕЛИ

Кустарниковый, 5 см, 7,5 см, 10 см,  
15 см, 30 см

**ВЕРНЫЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН  
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ЧАСТНОМ ПРИУСАДЕБНОМ  
УЧАСТКЕ И НА КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ.**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Применение: частный приусадебный участок / Коммерческий объект
- Модели: кустарниковый, 5 см, 7,5 см, 10 см, 15 см, 30 см
- Модель без бокового впускного отверстия (NSI) для 15 см и 30 см
- Гарантийный срок: 5 лет

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Встроенный прессованный уплотнитель из материала, устойчивого к ультрафиолетовым лучам
  - Крышка корпуса не дает течи при высоком давлении
  - Запорный клапан (дополнительно)
  - Сверхмощная пружина
  - Инновация – направленная погружная заглушка
  - Крышка пурпурного цвета с указанием того, что используется непитьевая вода (дополнительно)
  - Совместим со всеми типами резьбовых гнезд
- = *Подробнее см. на стр. 32 и 33*

## РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемое давление:  
1,0 – 5 бар; 100 – 500 кПа

## ЗАВОДСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Запорный клапан (высотой до 3 м)  
Крышка, указывающая на то, что используется  
непитьевая вода

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НА ВЫБОР

Запорный клапан (высотой до 3 м;  
ПАРТ-НОМЕР 437400)  
Крышка, указывающая на то, что используется  
непитьевая вода (ПАРТ-НОМЕР 458520)  
Пристегивающаяся Крышка, указывающая на  
то, что используется непитьевая вода  
(ПАРТ-НОМЕР PROSRCCAP)



НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН В КОМПЛЕКТЕ С

MP Rotator

Нерегулируемые  
сопла для Pros

Регулируемые  
сопла для Pros

## ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

[www.hunterindustries.com/PROSPRAY](http://www.hunterindustries.com/PROSPRAY)

## СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ


PROS-00 = адаптер для использования в кустарниках
PROS-02 = 5 см (2") выдвижная штанга
PROS-03 = 7,5 см (3") выдвижная штанга
PROS-04 = 10 см (4") выдвижная штанга
PROS-06 = 15 см (6") выдвижная штанга
PROS-06-NSI = 15 см (6") выдвижная штанга, без бокового впускного отверстия
PROS-12 = 30 см (12") выдвижная штанга
PROS-12-NSI = 30 см (12") выдвижная штанга, без бокового впускного отверстия

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО


(пусто) = дополнительные комплектующие отсутствуют  
CV = CV = запорный клапан заводской установки (только для модели выдвижного разбрызгивателя)  
CV-R = CV-R = крышка, указывающая на то, что используется непитьевая вода, заводской установки (прессованная крышка пурпурного цвета использования в кустарниках)  
Модели 15 см и 30 см, заказываемые с запорным клапаном CV, поставляются без бокового впускного отверстия

## ПРИМЕРЫ

PRO-04 - 10A	10 см (4") выдвижная штанга, сопло 10A
PRO-06 - CV - 12H	15 см (6") выдвижная штанга, запорный клапан и сопло 12H
PRO-12 - CV-R - RCS	30 см (12") pop-up, drain check valve, reclaimed body cap, and right corner strip



PROS-00: Впускное отверстие:  
1/2" внутренняя резьба



PROS-02: Общая высота: 10 см  
Диаметр: 5,7 см  
Впускное отверстие:  
1/2" внутренняя резьба



PROS-03: Общая высота: 12,5 см  
Диаметр: 5,7 см  
Впускное отверстие:  
1/2" внутренняя резьба



PROS-04: Общая высота: 15,5 см  
Диаметр: 5,7 см  
Впускное отверстие:  
1/2" внутренняя резьба



PROS-06: Общая высота: 22,5 см  
PROS-06-NSI (справа):  
Диаметр: 5,7 см  
Впускное отверстие:  
1/2" внутренняя резьба



PROS-12: Общая высота: 41 см  
PROS-12-NSI (справа)  
Диаметр: 5,7 см  
Впускное отверстие:  
1/2" внутренняя резьба